

Clobe Kuparipasta

Erittäin kestävä asennus / kiinnileikkaantumisenestoaine. Kuparipohjainen pasta suojaa kiinnileikkaantumiselta, kitkasyöpymiseltä ja korroosiolta vaativissakin korroosio-olosuhteissa Käyttölämpötilat -30 °C .. 1300 °C. Sopii jarru-, kytkin-, pakoputkisto yms. asennuksiin.

- **Suojaa korroosiolta**
- **Estää osien kiinnileikkaantumista**
- **Helpottaa osien irrottamista**
- **Jarruasennuksiin**
- **Pakosarjat ja -putket**
- **Sylinterinkannen ruuvit**
- **-30 °C .. +1300 °C**

**TEKNISET TIEDOT:****Sisältö:**

Alumiinikompleksirasva, pohjaöljynä synteettinen ja mineraaliöljy, kuparihiukkaset.

Tippumispiste:

Tippumaton DIN ISO 2176

Ominaispaino 15 °C

1500 kg/m³ SEB 181301

Vedenkesto:

0 - 90 DIN 51807T1

Pohjaöljyn viskositeetti 40 °C

n. 100 mm²/s DIN 51562



T.nro C1248 **Pakkaus** 12 x 500 g



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

Clobe tuotteet