

## Clobe tuotteet

### Keraaminen pasta

Monikäyttöinen, korkealuokkainen suojapasta kierteisiin, asennuksiin, muotiiroitukseen yms.

Keraamisiin hiuksiin perustuvassa pastassa ei ole metalleja, grafiittia, molybdeenidisulfiittia, rikkiyhdisteitä tms. Aine ei aiheuta sähkökemiallista korroosiota millään materiaaleilla, erinomainen kohteissa joissa liitetään eri metalleja.

Pasta toimii hitaasti liikkuvien kohteiden voiteluaineena lämpötila-alueella  $-20^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$ . Aineen kiinteät osat suojaavat kiinnileikkaantumiselta jopa  $+1500^{\circ}\text{C}$  asti.

Suojaa hapoilta, emäksiltä, kemikaaleilta, makealta ja suolaiselta vedeltä, syrjäyttää vettä.

#### Käyttökohteita:

Jarrusatulat, ruuvit, liittimet, sytytystulpat, akunavat, generaattorit, boilerit, vaihteet, venttiilit, muottien irrotus, liukupinnat, hammasrattaat yms.

- **Kiinnileikkaantumisen estoon**
- **Voiteluun**
- **Suojaamiseen**
- **Muotiiroitukseen**
- **Käyttölämpötilat  $-30^{\circ}\text{C} \dots +1500^{\circ}\text{C}$**
- **Kestää vettä, happoja, emäksiä, kemikaalien vesiliuoksia**
- **Estää tehokkaasti kiinnileikkaantumista**
- **Suojaa kiinnipalamiselta ja korroosiolta**
- **Erittäin hyvä kuormituksenkesto**
- **Painepakkaus, mukana levitysnokka ja sivellin, erittäin helppo käyttää**



#### Tekniset tiedot:

<b>Väri:</b>	Valkoinen
<b>Olomuoto:</b>	Pasta
<b>Tuoksu:</b>	Mieto
<b>Leimahduspiste:</b>	$+250^{\circ}\text{C}$ .
<b>Sisältö:</b>	Pitkämolekyylinen öljy, epäorgaaninen sidosaine, keraamiset lisäaineet.
<b>Ominaispaino:</b>	N. 1,29 kg/l.
<b>NLGI:</b>	n. 2.
<b>Voitelulämpötilat:</b>	$-20^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
<b>Suojauslämpötilat:</b>	$-30^{\circ}\text{C} \dots +1500^{\circ}\text{C}$

**T:nro** C1249  
**Pakkaus** 12 x 260 g.



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**