

Korkealaatuista polymeerivahaa sisältävä autonpesuaine, joka puhdistaa ajoneuvojen pinnat jättäen kirkkaan, likaantumiselta ja kulumiselta suojaavan vahakalvon. Ajoneuvon pinta pysyy kirkkaana ja helppona puhdistaa. Pesuseos kohteen mukaan, vähän likaantuneen kohteen pesu 1 : 30, erittäin likaiset ajoneuvot 1 : 10. Paras pesutulos saadaan pesulämpötiloissa +35°C .. +40°C.



- **Pesee**
- **Kiillottaa**
- **Suojaa**
- **Maalipinnat**
- **Muovipinnat**
- **Lasikuitupinnat**
- **Autot**
- **Matkailuvaunut**
- **Veneet**
- **Moottoripyörät**
- **Puskurit**

KÄYTTÖOHJE:

Jos pinnalla on paljon irtolikaa (kuraa, hiekkaa, mutaa tms.), huuhtelee ensin lika pois. Irtolijan poiston jälkeen levitä **VP-Triwax**-seos pinnalle harjalla, vaahdottimella tms. Anna aineen vaikuttaa hetken, harjaa erityisen likaiset kohdat pehmeällä harjalla, pese lopuksi painepesurilla ja anna kuivua. Älä anna pesuaineen kuivua pinnalle ennen huuhtomista, vaha voi kuivua pintaan laikukkaaksi.

Pesuseos kohteen mukaan, vähän likaantuneen kohteen pesu 1 : 30, erittäin likaiset ajoneuvot 1 : 10. Paras pesutulos saadaan kun pesuveden lämpötila on +35°C .. +40°C. Kylmissä oloissa pesuainesta on lisättävä, pesulämpötilan ollessa alle 0°C suositellaan pesuseosta 1:10.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Sitruusterpeenejä, polymeerivahaa, ionittomia tensidejä.

pH: 10% käyttöliuos 11,4.

T.nro Pakkaus

2082	200 l
2081	4 x 30 l
2080	8 x 5 l

VALMISTETTU



SUOMESSA

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.