

Ruosteenmuunnin

Tehokas ruosteenmuunnin. Aine pysäyttää ruostumisen ja kovettaa ruosteen. Kovettuneen ruosteen voi maalata, pakkeloida tms.



- Muuntaa ruosteen
- Suojaa uudelleenruostumiselta
- Syövyttämätön
- Lähes hajuton
- Käyttäjäturvallinen



KÄYTTÖOHJE:

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita aine hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua pinta alkaa mustua reaktiona aineeseen.

Reaktioaika n. 1 - 3 tuntia olosuhteista ja pinnasta riippuen.

Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta asetonilla tai muulla täysin haihtuvalla liuottimella. Jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla.

Pese työvälineet vedellä.



TEKNISET TIEDOT:

Sisältö:	Orgaanisia happoja.
Väri ja olo- muoto:	Ruskeankellertävä neste.
Ympäristö- vaikutukset:	Biologisesti hajoava
pH-arvo:	2 - 3.
Työskente- lylämpötila:	+8 .. +35 °C
Riittoisuus:	n. 20 m ² /l.



VALMISTETTU



SUOMESSA

T.nro Pakkaus
2175 12 x 200 ml.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.