

## Voitelurasvat

### VP-Synthetic 2 synteettinen rasva

Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä vedenkesto tekevät tästä rasvasta hyvän yleisrasvan vaativiin kohteisiin. Aine kestää korkeita paineita, erinomainen kohteissa joissa tarvitaan pitkää voiteluväliä. Erityisesti korkeissa lämpötiloissa synteettisen perusöljyn hyvä hapettumisenkesto pidentää rasvan käyttöikää verrattuna mineraaliöljypohjaisiin rasvoihin. Kylmissä oloissa synteettinen rasva pysyy helposti muotoutuvana huomattavasti paremmin kuin vastaavaan lämmönkestoon yltävä mineraaliöljypohjainen, siten synteettinen rasva on paras vaihtoehto laitteisiin, joiden on toimittava laajalla käyttölämpötila-alueella.

- Laakereihin
- Liukupinnoille
- Ulkokäyttöön
- Kuumiin kohteisiin
- Korkeille pintapaineille



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
[www.vp-service.fi](http://www.vp-service.fi)

# Voiteluaineet

#### TEKNISET TIEDOT:

**Väri ja olomuoto:** Vaaleanruskea rasva.

**Rakenne:** NLGI 2.

**Käyttölämpötila:** -34°C .. +220°C.

T:nro	Pakkaus
3527	20 x 400 g
3527-18	18 kg

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**