

## Voitelurasvat

### **Pinco HTMG kuumanpaikan rasva**

Erittäin hyvät korroosionesto-ominaisuudet omaava **Pinco HTMG** voitelee tehokkaasti kaikissa olosuhteissa lämpötila-alueella -10°C .. +250°C.

Rasva on haihtumaton ja valumaton, se sisältää molybdeenidisulfidia ja grafiittia, jotka varmistavat voitelun erittäin kovissa oloissa. Jopa ylikuumenemisen ja koksautumisen jälkeen jäljelle jäänyt voitelurasva toimii.

- **Kovettumaton**
- **Kestää vettä, höyryä, emäksiä ja happoja**
- **Suojaa kulumiselta ja korroosiolta**
- **Haihtumaton**
- **Valumaton**
- **Uunien kuljetusketjut**
- **Pudotusvasaroiden ohjainkiskot**
- **Sulatuspukkaiden laakerit**
- **Kiinteän polttoaineen syöttölaitteiden laakeroinnit**
- **Sulattovaunujen akselit**
- **Korroosiosuojaus autoklaavissa**



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

#### **TEKNISET TIEDOT**

- Olomuoto:** Pehmeä, musta rasva.
- Sisältö:** Bentoniittisaostettu grafiitti/molybdeenidisulfidirasva, korroosion- ja hapettumisenestoaineet.
- Tunkeuma:** 310/340
- Rakenne NLGI:** 1,5
- Käyttölämpötilat:** -10°C .. +270°C

**T:nro** 3502  
**Pakkaus** 10 x 400 g

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**

**Voiteluaineet**